


ASS

ANELLI DI SICUREZZA PER SERRATURE RETAINING RINGS FOR LOCKS



art. 29

Dimensioni in mm / Dimensions in mm
* Misura non standard a richiesta / Non standard size on request

GROOVE DIMENSIONS		RING DIMENSIONS								WEIGHT
Art	D	tol	a1	tol	S	tol	tol	Kg/1000		
29x1,00	15,50	0,10	-0,10	9,60	0,10	-0,10	1,00	0,04	-0,04	0,440

ASS

INFORMAZIONI TECNICHE

DESCRIZIONE GAMMA

Gli anelli di sicurezza per serrature sono anelli per alberi a montaggio radiale di speciale applicazione. Possono essere prodotti e forniti esclusivamente SU RICHIESTA del cliente.

MATERIALI

Acciaio per molle EN 10132 – 1/4 (DIN 17222)
Ø da 28X0,80 a 32X1 mm: nastro C60S (C60)

DUREZZA

HV 460 + 580, HRC 46 + 54

FINITURE SUPERFICIALI

bruniti e oliati

PACKAGING

sciolti in scatola

ALTRE INFORMAZIONI

Note sulla produzione

Gli anelli di sicurezza per serrature vengono prodotti esclusivamente su richiesta del cliente. La quantità minima ordinabile è 1.000.000 di pezzi con consegne a scalare entro 6 mesi.

ASS

TECHNICAL INFORMATION



FEATURES

Retaining rings for locks are radial rings for shaft with special application. They can be produced and supplied only UPON CUSTOMER'S REQUEST.

MATERIAL USED

Spring steel EN 10132 - 1/4 (DIN 17222)
Ø from 28X0,80 to 32X1 mm: strip C60S (C60)

HARDNESS

HV 460 + 580, HRC 46 + 54

STANDARD FINISHES

self-finished and oiled

PACKAGING

loose in boxes

ADDITIONAL INFORMATION

Notes on production

Retaining rings for locks ASS are manufactured only upon customer's specific request. Minimum order quantity is 1.000.000 (one million) pieces with partial deliveries within 6 months.